

Solid Plus

12 mm


Un laminado de «gran anchura» que da sensación de profundidad, espacio y modernidad.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	12 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 214 mm
	1 caja = 6 tablas = 1,651 m ²
	m ² /palet = 79,26 m ²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 18,30 kg
Peso por palet	878,40 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	18



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING



**435
JEFFERSON**

Ref : 524825
Gen : 3512485248251




**451 ROBLE
BEIGE**

Ref : 603312
Gen : 3512486033122



**465 ROBLE
SÁNDALO**

Ref : 603314
Gen : 3512486033146



**466 ROBLE
DAHLIA**

Ref : 603313
Gen : 3512486033139



471 SUNSET

Ref : 545758
Gen : 3512485457585



**508 ROBLE
BOLERO**

Ref : 603311
Gen : 3512486033115



514 NAMUR

Ref : 545759
Gen : 3512485457592



518 RAFIA

Ref : 522541
Gen : 3512485225412



**529 ROBLE
ALMENDRA**

Ref : 522543
Gen : 3512485225436



**535 ROBLE
TURRÓN**

Ref : 522544
Gen : 3512485225443





536 ROBLE LINO

Ref : 522546
Gen : 3512485225467



542 ROBLE
ARONIA

Ref : 538065
Gen : 3512485380654




701 PLATÓN

Ref : 572875
Gen : 3512485728753



702
ARISTÓTELES

Ref : 572876
Gen : 3512485728760



706 MOLLY

Ref : 601472
Gen : 3512486014725



707 GORGAS

Ref : 589925
Gen : 3512485899255



903 ROBLE
JARNAC

Ref : 603316
Gen : 3512486033160



905 ROBLE
TILBURG

Ref : 603315
Gen : 3512486033153



FICHA TECNICA

Solid Plus - 12 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		35 años
	Sistema de ensamblaje		5G®
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC6
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-4/RPC/2013
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0967 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,121 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	12
	Longitud x Anchura	mm	1286 x 214
	Número de tablas / caja		6
	Superficie / caja	m²	1,651
	Peso bruto / caja	kg	18,30
	Número de caja / palet		48
	Superficie / palet	m²	79,26
	Peso bruto / palet	kg	878,40



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

(1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.

(2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.

(3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Una marca

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA
FLOORING

Solid plus Espiga

12 mm

Tradición y autenticidad son las señas de identidad de esta instalación; el acabado sincronizado da la ilusión perfecta de un auténtico suelo de madera.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	12 mm
Ensamblaje	Xlock
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 644 x 143 mm
	1 caja = 13 tablas = 1,197 m ²
	m ² /palet = 71,83 m ²
	1 palet = 60 cajas
	Peso por caja = 13,20 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



AC6



23




33



4 chanfreins



CARB 2
PANEL



X Lock



A+ A B C



PEFC
10-31-943



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/CG
UL 2818
GOLD

* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA
FLOORING

Solid plus Espiga

12 mm




**435
JEFFERSON**

*Ref : 590258
Gen : 3512485902580*




**451 ROBLE
BEIGE**

*Ref : 603204
Gen : 3512486032040*




**465 ROBLE
SÁNDALO**

*Ref : 603206
Gen : 3512486032064*



**466 ROBLE
DAHLIA**

*Ref : 603205
Gen : 3512486032057*




471 SUNSET

*Ref : 590259
Gen : 3512485902597*



**529 ROBLE
ALMENDRA**

*Ref : 590121
Gen : 3512485901217*



535 ROBLE TURRÓN

*Ref : 590261
Gen : 3512485902610*



**542 ROBLE
ARONIA**

*Ref : 590262
Gen : 3512485902627*



**903 ROBLE
JARNAC**

*Ref : 603207
Gen : 3512486032071*



ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

**ALSA
FLOORING**


FICHA TECNICA

Solid Plus Espiga - 12 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		35 años
	Sistema de ensamblaje		Xlock
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC6
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-20/RPC/2022
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0967 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,121 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	12
	Longitud x Anchura	mm	644 x 143
	Número de tablas / caja		13
	Superficie / caja	m²	1,197
	Peso bruto / caja	kg	13,20
	Número de caja / palet		60
	Superficie / palet	m²	71,83
	Peso bruto / palet	kg	792



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

(1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.

(2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.

(3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Una marca

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA
FLOORING

SOLID 10

10 mm



ALSAPRO

Un laminado en formato 'gran anchura'
ultrarresistente; un panel fino.

Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	5G ®
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Aabado	* Estructurado mate
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 214 mm
	1 caja = 7 tablas = 1,93 m²
	m²/palet = 92,64 m²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 17,70 kg
Peso por palet	849,60 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	12

Resistente
al agua **



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

** Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAPRO


ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA
FLOORING

SOLID 10

10 mm



224 ONTARIO *

Ref : 601868
Gen : 3512486018686




405 ROBLE
CARAMELO *

Ref : 601485
Gen : 3512486014855




440 SAN
JUAN *

Ref : 601484
Gen : 3512486014848



441 ROBLE
LADY *

Ref : 601865
Gen : 3512486018655



562 ROBLE DEL
OESTE *

Ref : 601486
Gen : 3512486014862



564 ALISON *

Ref : 601487
Gen : 3512486014879



565 ROBLE
MARFIL *

Ref : 601488
Gen : 3512486014886



572 INDIANA *

Ref : 601489
Gen : 3512486014893



578 SPENSER *

Ref : 601866
Gen : 3512486018662




582 CUSCO *

Ref : 601491
Gen : 3512486014916



587 SIROCCO *

Ref : 601492
Gen : 3512486014923



602 CASTANEA *

Ref : 601493
Gen : 3512486014930

* Estructurado mate

FICHA TECNICA

SOLID 10 - 10 mm

Resistente al agua**



CARACTERÍSTICAS	Garantía		35 años
	Sistema de ensamblaje		5G ®
	Biseles		4 biseles
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante con acumulador de baja temperatura y en los sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC™ y Greenguard + Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC6
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	160/RPC/2023
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0826(m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	10
	Longitud x Anchura	mm	1286 x 214
	Número de tablas / caja		7
	Superficie / caja	m²	1,93
	Peso bruto / caja	kg	17,70
	Número de caja / palet		48
	Superficie / palet	m²	92,64
	Peso bruto / palet	kg	849,60



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

(1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

(2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsaflooring permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante de almacenamiento a baja temperatura, y en sistemas de calefacción por suelo radiante eléctrico siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsaflooring.

(3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Allure

10 mm


Una instalación clásica con efecto grand tabla.
O mezclando con Allure chic para una instalación de estilo francés.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 214 mm
	1 caja = 7 tablas = 1,926 m ²
	m ² /palet = 100,17 m ²
	1 palet = 52 cajas
	Peso por caja = 17,50 kg
Peso por palet	910 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING



NEW

**452 ROBLE
MIEL**

Ref : 603361
Gen : 3512486033610



NEW

**464 ROBLE
JAZMÍN**

Ref : 603362
Gen : 3512486033627



NEW

521 ROBLE AIDA

Ref : 603360
Gen : 3512486033603



NEW

**901 ROBLE
BERLÍN**

Ref : 603363
Gen : 3512486033634



NEW

902 ROBLE ZINC

Ref : 603364
Gen : 3512486033641



NEW

**903 ROBLE
JARNAC**

Ref : 603365
Gen : 3512486033658



NEW

**904 ROBLE
DOHA**


Ref : 603366
Gen : 3512486033665



NEW

**906 ROBLE
SEDONA**

Ref : 603367
Gen : 3512486033672



NEW

**907 ROBLE
TÚNEZ**

Ref : 603368
Gen : 3512486033689



FICHA TECNICA

Allure - 10 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		35 años
	Sistema de ensamblaje		5G®
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC6
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-24/RPC/2024
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0826 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	10
	Longitud x Anchura	mm	1286 x 214
	Número de tablas / caja		7
	Superficie / caja	m²	1,926
	Peso bruto / caja	kg	17,50
	Número de caja / palet		52
	Superficie / palet	m²	100,17
	Peso bruto / palet	kg	910



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

- (*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).
- (1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Una marca

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49



Allure Espiga

10 mm


Resistente al agua**

La tradición de la colocación en espiga, en 9 nuevos colores de 10 mm de grosor.



Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	Xlock
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 644 x 143 mm
	1 caja = 16 tablas = 1,473 m ²
	m ² /palet = 88,41 m ²
	1 palet = 60 cajas
	Peso por caja = 13,50 kg
Peso por palet	810 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR


ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

Allure Espiga


10 mm



NEW

**452 ROBLE
MIEL**


Ref : 603335
Gen : 3512486033351



NEW

**464 ROBLE
JAZMÍN**

Ref : 603336
Gen : 3512486033368



NEW

521 ROBLE AIDA

Ref : 603334
Gen : 3512486033344



NEW

**901 ROBLE
BERLÍN**

Ref : 603337
Gen : 3512486033375



NEW

902 ROBLE ZINC

Ref : 603338
Gen : 3512486033382



NEW

**903 ROBLE
JARNAC**

Ref : 603339
Gen : 3512486033399



NEW

**904 ROBLE
DOHA**

Ref : 603340
Gen : 3512486033405



NEW

**906 ROBLE
SEDONA**

Ref : 603341
Gen : 3512486033412



NEW

**907 ROBLE
TÚNEZ**

Ref : 603342
Gen : 3512486033429



ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

**ALSA
FLOORING**


FICHA TECNICA

Allure Espiga - 10 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		35 años
	Sistema de ensamblaje		Xlock
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC6
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-23/RPC/2024
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0826 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	10
	Longitud x Anchura	mm	644 x 143
	Número de tablas / caja		16
	Superficie / caja	m²	1,473
	Peso bruto / caja	kg	13,50
	Número de caja / palet		60
	Superficie / palet	m²	88,41
	Peso bruto / palet	kg	810



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

- (*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).
- (1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Allure Chic

10 mm



Tablas finas y elegantes de 172 mm de ancho.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 172 mm
	1 caja = 7 tablas = 1,548 m ²
	m ² /palet = 86,71 m ²
	1 palet = 56 cajas
	Peso por caja = 14,15 kg
Peso por palet	792,40 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

Allure Chic

10 mm



NEW

**452 ROBLE
MIEL**

Ref : 603370
Gen : 3512486033702



NEW

**464 ROBLE
JAZMÍN**

Ref : 603372
Gen : 3512486033726



NEW

521 ROBLE AIDA

Ref : 603369
Gen : 3512486033696



NEW

**901 ROBLE
BERLÍN**

Ref : 603373
Gen : 351248603373



NEW

902 ROBLE ZINC

Ref : 603374
Gen : 3512486033740



NEW

**903 ROBLE
JARNAC**

Ref : 603375
Gen : 3512486033757



NEW

**904 ROBLE
DOHA**


Ref : 603376
Gen : 3512486033764



NEW

**906 ROBLE
SEDONA**

Ref : 603377
Gen : 3512486033771



NEW

**907 ROBLE
TÚNEZ**

Ref : 603378
Gen : 3512486033788



ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

**ALSA
FLOORING**

FICHA TECNICA

Allure Chic - 10 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		35 años
	Sistema de ensamblaje		5G®
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC6
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-25/RPC/2024
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0826 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	10
	Longitud x Anchura	mm	1286 x 172
	Número de tablas / caja		7
	Superficie / caja	m²	1,548
	Peso bruto / caja	kg	14,15
	Número de caja / palet		56
	Superficie / palet	m²	86,71
	Peso bruto / palet	kg	792,40



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

- (*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).
- (1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.
- (3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Una marca

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49



Clip400

8 mm

Resistente al agua**

Diseños eficaces sin biseles, que se adaptan a todos los proyectos de renovación.



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	Sin cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5
Logística	Dimensiones = 1286 x 192 mm
	1 caja = 9 tablas = 2,222 m ²
	m ² /palet = 106,67 m ²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 16,50 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA FLOORING

FICHA TECNICA

Clip400- 8 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		25 años
	Sistema de ensamblaje		5G®
	Biseles		Sin biseles
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC5
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-7/RPC/2013
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0661 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	8
	Longitud x Anchura	mm	1286 x 192
	Número de tablas / caja		9
	Superficie / caja	m²	2,222
	Peso bruto / caja	kg	16,50
	Número de caja / palet		48
	Superficie / palet	m²	106,67
	Peso bruto / palet	kg	792



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

(1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.

(2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.

(3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque
ALSA FLOORING

Elegant

8 mm

Una elección estética segura, que aporta sofisticación y calidez a un espacio agradable.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5
Logística	Dimensiones = 1286 x 192 mm
	1 caja = 9 tablas = 2,222 m ²
	m ² /palet = 106,67 m ²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 16,50 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	9




AC5



23



33



4 chanfreins

CARB 2
PANEL



A+



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

** Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA FLOORING

Elegant

8 mm



**508 ROBLE
BOLERO**

*Ref : 590174
Gen : 3512485901743*



**511 ROBLE
KRAFT**

*Ref : 590173
Gen : 3512485901736*



**521 ROBLE
AIDA**

*Ref : 590171
Gen : 3512485901712*



**524 ROBLE
AMAPOLA**

*Ref : 590175
Gen : 3512485901750*



**525 ROBLE
CALISSON**

*Ref : 590172
Gen : 3512485901729*



**560
STROMBOLI**

*Ref : 590177
Gen : 3512485901774*



706 MOLLY

*Ref : 590170
Gen : 3512485901705*



707 GORGAS

*Ref : 590178
Gen : 3512485901781*



708 ULISES

*Ref : 590179
Gen : 3512485901798*



ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

**ALSA
FLOORING**

FICHA TECNICA

Elegant - 8 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		25 años
	Sistema de ensamblaje		5G®
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC5
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-19/RPC/2022
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0661 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	8
	Longitud x Anchura	mm	1286 x 192
	Número de tablas / caja		9
	Superficie / caja	m²	2,222
	Peso bruto / caja	kg	16,50
	Número de caja / palet		48
	Superficie / palet	m²	106,67
	Peso bruto / palet	kg	792



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

(1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.

(2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.

(3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Una marca

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA
FLOORING

Elegant Espiga

Una instalación clásica y acogedora, unida a la delicadeza exclusiva de los diseños del concepto Elegant.


8 mm

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	Xlock
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5
Logística	Dimensiones = 644 x 143 mm
	1 caja = 20 tablas = 1,842 m ²
	m ² /palet = 110,51 m ²
	1 palet = 60 cajas
	Peso por caja = 13,70 kg
Peso por palet	822 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

** Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

Elegant Espiga

8 mm




**508 ROBLE
BOLERO**

*Ref : 590226
Gen : 3512485902269*



**511 ROBLE
KRAFT**

*Ref : 590225
Gen : 3512485902252*




**521 ROBLE
AIDA**

*Ref : 590223
Gen : 3512485902238*




**524 ROBLE
AMAPOLA**

*Ref : 590229
Gen : 3512485902290*




**525 ROBLE
CALISSON**

*Ref : 590224
Gen : 3512485902245*



560 STROMBOLI

*Ref : 590230
Gen : 3512485902306*



706 MOLLY

*Ref : 590219
Gen : 3512485902191*



707 GORGAS

*Ref : 590231
Gen : 3512485902313*



708 ULISES

*Ref : 590232
Gen : 3512485902320*



ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

**ALSA
FLOORING**


FICHA TECNICA

Elegant Espiga - 8 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		25 años
	Sistema de ensamblaje		Xlock
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC5
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-17/RPC/2022
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0661 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	8
	Longitud x Anchura	mm	644 x 143
	Número de tablas / caja		20
	Superficie / caja	m²	1,842
	Peso bruto / caja	kg	13,70
	Número de caja / palet		60
	Superficie / palet	m²	110,51
	Peso bruto / palet	kg	822



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

(1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.

(2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.

(3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Una marca

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA
FLOORING

Osmoze

8 mm

Resistente al agua**

Una gran variedad de diseños sorprendentemente realistas para todos los gustos.



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5

Logística	Dimensiones = 1286 x 192 mm
	1 caja = 9 tablas = 2,222 m ²
	m ² /palet = 106,67 m ²
	1 palet = 48 cajas
Peso por caja	Peso por caja = 16,50 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	18



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA FLOORING




**448 ROBLE
GRIS**

Ref : 523125
Gen : 3512485231253



**449 ROBLE
NEVADA**

Ref : 523126
Gen : 3512485231260



**450 ROBLE
NATURALEZA**

Ref : 523127
Gen : 3512485231277



**451 ROBLE
BEIGE**

Ref : 603284
Gen : 3512486032842



**452 ROBLE
MIEL**

Ref : 603285
Gen : 3512486032859



514 NAMUR

Ref : 545588
Gen : 3512485455888



518 RAFIA

Ref : 523108
Gen : 3512485231086



**529 ROBLE
ALMENDRA**

Ref : 523110
Gen : 3512485231109



**535 ROBLE
TURRÓN**

Ref : 523111
Gen : 3512485231116



**536 ROBLE
LINO**

Ref : 523112
Gen : 3512485231123



**542 ROBLE
ARONIA**

Ref : 538082
Gen : 3512485380821



701 PLATÓN

Ref : 572886
Gen : 3512485728869



**702
ARISTÓTELES**

Ref : 572887
Gen : 3512485728876



705 PAPIRO

Ref : 572889
Gen : 3512485728890






902 ROBLE ZINC

Ref : 603286
Gen : 3512486032866




905 ROBLE
TILBURG

Ref : 603287
Gen : 3512486032873



906 ROBLE
SEDONA

Ref : 603288
Gen : 3512486032880



907 ROBLE
TUNIS

Ref : 603289
Gen : 3512486032897



FICHA TECNICA

Osmoze - 8 mm

Resistente al agua **



CARACTERÍSTICAS	Garantía		25 años
	Sistema de ensamblaje		5G®
	Biseles		En los 4 cantos
	Compatibilidad estancias húmedas		Resistente al agua (1)
	Compatibilidad con suelo radiante		Sí, en los sistemas de calefacción por suelo radiante de baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y suelo radiante refrescante.(2)
CERTIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS	PEFC (10-31-943) y Greenguard Gold		Sí
	Clase de uso	ISO 10874	23/33
	Resistencia a la abrasión	EN 13329	AC5
	Resistencia al impacto	EN 13329	IC3
	Marcado CE y UKCA	EN 14041	Sí (3)
	Información sanitaria		A+ (*)
	Número de DOP	EN 14041	002-8/RPC/2013
	Resbaladizo	EN 13893	DS
	Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emisión de formaldehído	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Resistencia térmica	EN 12667	0,0661 (m² K)/W
	Conductividad térmica	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONES Y LOGÍSTICA	Grosor	mm	8
	Longitud x Anchura	mm	1286 x 192
	Número de tablas / caja		9
	Superficie / caja	m²	2,222
	Peso bruto / caja	kg	16,50
	Número de caja / palet		48
	Superficie / palet	m²	106,67
	Peso bruto / palet	kg	792



Este cuadro se proporciona indicativamente y puede sufrir modificaciones de fabricación e información.

(*) Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

(1) Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsafloor.

(2) La resistencia térmica del suelo laminado Alsafloor permite su instalación en sistemas de calefacción por suelo radiante a baja temperatura, por suelo radiante eléctrico y por suelo radiante refrescante, siempre que se cumpla el protocolo de instalación de Alsafloor.

(3) Declaración de conformidad con el marcado CE y UKCA disponible previa petición. Todos nuestros productos están conformes con la norma EN 14041.

Una marca

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA
FLOORING